



**Protezione
e fai-da-te**

**Protection
and DIY**

**Protection
et bricolage**

**Protección
y bricolaje**

**Abdeckfolie
und DIY**

PAINTER PAD



Peso
Weight
Poids
Peso
Das Gewicht



Impermeabile
Impermeable
Imperméable
Impermeable
Regendicht



Riciclato
Recycled
Recyclé
Reciclado
Wiederverwendet



Feltro da
imbianchino
antiscivolo.

Applicazioni

- È ideale per proteggere i pavimenti durante i lavori di tinteggiatura.
- Perfetto anche per la protezione in caso di lavori di muratura.

Caratteristiche

- È composto da cotone rigenerato con elevate capacità assorbenti, accoppiato a un film in Polietilene (PE).
- Spessore: 2.5 mm.

Painter felt.

Applications

- It is ideal for protecting floors during painting.
- Perfect also as protection in case of renovations.

Features

- It is composed of highly absorbing regenerated cotton, laminated with a Polyethylene (PE) film.
- Thickness: 2.5 mm.

Feutre pour peintre
en bâtiment.

Applications

- Il est idéal pour protéger les sols lors des travaux de peinture.
- Parfait aussi pour la protection en cas de travaux de maçonnerie.

Caractéristiques

- Il est fabriqué à partir de coton régénéré à haut pouvoir absorbant, combiné à un film de polyéthylène (PE).
- Épaisseur: 2.5 mm.

Fielto de albañil.

Aplicaciones

- Es ideal para proteger los suelos durante las labores de pintura.
- Perfecto también para la protección en caso de labores de albañilería.

Características

- Está compuesto por algodón regenerado con elevadas capacidades absorbentes, combinado con un film de Polietileno (PE).
- Grosor: 2.5 mm.

Filz für Anstreicher.

Anwendungen

- Ideal um die Fußböden während Malerarbeiten zu schützen.
- Perfekt auch zum Schutz im Falle von Maurerarbeiten.

Eigenschaften

- Es besteht aus regenerierter Baumwolle mit erhöhter Saugfähigkeit, gepaart mit einer Folie aus Polyethylen (PE).
- Dicke: 2.5 mm.

Cod.	m	-	EAN	Nº x	x	x
1A110474	1.00x10		8002929100115	12	10	-
1A100497	1.00x25		8002929094940	-	-	46
1A110431	1.00x50		8002929099792	-	-	23