



ENGLISH MAT PREMIUM

Il prato sintetico ENGLISH MAT PREMIUM è composto da fili diritti di 40 mm realizzati in polietilene in tre diverse tonalità di verde e di fili arricciati in polipropilene di colore marrone.

I fili sono cuciti su un supporto in polipropilene di 2 mm, accoppiato a tessuto non tessuto, rivestito in lattice e forato per permettere lo smaltimento dell'acqua.

Il filo diritto di tipo "diamond" rende l'erba estremamente soffice e il filo arricciato ne incrementa la verosimiglianza.

Trattato per resistere ai raggi UV, il prato sintetico ENGLISH MAT PREMIUM è compatto, soffice e resistente, con un aspetto "spettinato" e un particolare colore verde brillante.



Altezza
42 mm

Top di gamma

Applicazioni

Ampi spazi e soluzioni architettoniche outdoor e indoor, tetti e terrazze verdi, interior design.

CONFEZIONE

MISURE	COLORE FILI	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
2 x 5 m		1A190335	8002929129284

TAGLIO A METRO

MISURE	COLORE FILI	CODICE PRODOTTO	CODICE EAN
2 x 25 m		1A190336	8002929129277

SUGGERIMENTI DI POSA:

Il prato sintetico si installa facilmente su terrazzi e piastrelle.

Su un terreno irregolare, è preferibile richiedere l'intervento di personale specializzato. Per indicazioni ed approfondimenti consultare l'apposita scheda POSA e MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE FISICHE		METODO DI PROVA		
TIPO DI LAVORAZIONE		A CIUFFI		
TIPO DI FILATO		PE (filato diritto) + PP (filato arricciato)		
TIPO DI SUPPORTO		PP + TESSUTO + LATTICE		
COLORE		VERDE BRILLANTE		
FORMA DEL FILO		DIAMOND		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA		NOTE
ALTEZZA FILO		mm	40	a
ALTEZZA SUPPORTO		mm	2	-
ALTEZZA TOTALE		mm	42	a
PUNTI DEL FILATO		n°/m ²	25200	b
DTEX FILATO		dtex	6600	-
PESO FILO		g/m ²	1505	c
PESO TOTALE		g/m ²	2768	c
ALTEZZA ROTOLO		m	2	2
LUNGHEZZA ROTOLO		m	5	25
DIAMETRO ROTOLO		m	0,25	0,48
PESO ROTOLO		Kg	30,9	138,9
IMBALLO			-	
CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	ASTM D2616-2012	Livello		4 - 5
PERMEABILITÀ	GB/T20394-2013	l / min / m ²		> 60
RESISTENZA AI RAGGI UV				SI (solo il filato)
INFIAMMABILITÀ	EN 1350111:2007+A1:2009	-		E _{FL}
METALLI PESANTI				

NOTE: a) tolleranza ± 1,5 mm, b) tolleranza ± 3 %, c) tolleranza ± 15 %,



Diamond Shape

Il filo diritto di tipo "diamond" rende l'erba estremamente soffice e il filo arricciato ne incrementa la verosimiglianza.

Intaso (CONSIGLIATO)

La sabbia ha un effetto positivo sui prati sintetici: il filo si mantiene dritto, l'effetto estetico migliora, il prato dura più a lungo, trattiene meglio l'umidità e contrasta il surriscaldamento. Si consiglia sabbia silicea.